



**PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA
EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN
DE MEJORA EN EL CERRAMIENTO CINEGÉTICO
PERIMETRAL EN LA
FINCA LA ALMORAIMA POR PROCEDIMIENTO
LICITACION GENERAL, TRAMITACIÓN URGENTE.
CASTELLAR DE LA FRONTERA. CÁDIZ.
C10/2023 DE 17 DE ENERO DE 2023**

1. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es definir las condiciones técnicas que habrán de cumplir quienes participen en el procedimiento de licitación para el contrato del suministro derivado de la presente licitación para la obra de mejora en el cerramiento cinegético perimetral en la finca La Almoraima (Cádiz).

Dichas condiciones serán de aplicación a la totalidad de la prestación y serán supervisadas y evaluadas por personal técnico de La Almoraima.

2. DESCRIPCIÓN OBJETO DEL CONTRATO

2.1. El objeto del contrato.

El objeto del contrato consiste en el suministro de los elementos de cerramiento (tensores, postes angulares en perfil L, patas angulares en perfil L, postes en perfil T, tornillos y tuercas, y alambre de amarre) para la obra de mejora en el cerramiento cinegético perimetral en la finca La Almoraima (Cádiz), en las instalaciones principales de la empresa denominadas “Patio de corcho”, en el T.M. de Castellar de la Frontera (Cádiz), incluyendo carga, transporte y descarga.

Esta licitación cuenta con el lote único siguiente:

-Lote nº1: tensores, postes angulares en perfil L, patas angulares en perfil L, postes en perfil T, tornillos y tuercas, y alambre de amarre.

2.2. Alcance del pliego

La cantidad de material indicado en la presente licitación se relaciona a continuación:

Lote 1: tensores, postes angulares en perfil L, patas angulares en perfil L, postes en perfil T, tornillos y tuercas, y alambre de amarre.

Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN
3.400	Ud	Tensor con sus correspondientes tornillos, cabeza hexagonal, DIN 933 con tuerca DIN 934 A2 M- 8 x 35 8 mm para atornillarse a poste tensor. (5100 tensores, y 5100 tornillos y tuercas)
2.300	Ud	Poste angular PNL 50x50x5 de 2,50 m de longitud, calidad S275JR, con la parte inferior acabada en punta y 11 agujeros para amarre de la malla según figura descrita en Anexo 1; La mitad de los postes con un agujero en el lado opuesto del ángulo para atornillar la pata a 45 cm del extremo superior del poste. Los agujeros de 8 mm de diámetro.



**PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA
EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN
DE MEJORA EN EL CERRAMIENTO CINEGÉTICO
PERIMETRAL EN LA
FINCA LA ALMORAIMA POR PROCEDIMIENTO
LICITACION GENERAL, TRAMITACIÓN URGENTE.
CASTELLAR DE LA FRONTERA. CÁDIZ.
C10/2023 DE 17 DE ENERO DE 2023**

570	Ud	Pata angular PNL 50x50x5 de 2,50 m de longitud, calidad S275JR, biselada en las dos puntas por la misma cara y con agujeros en ambos extremos por la parte biselada. Agujeros de 8 mm de diámetro.
310	Ud	Poste tensor en perfil T, de 60 x 60 x 7 de 2,50 m de longitud, calidad S275JR. Agujeros en dos alas repartidos según alambres horizontales de la malla, más un agujero en el nervio central a 45 cm desde el extremo superior y otro a la misma distancia en el otra ala. Agujeros de 8 mm de diámetro
570	Ud	Suministro de tornillos, cabeza hexagonal, DIN 933 con tuerca DIN 934 A2 M- 8 x 35 para atornillar patas a poste tensor.
1.460	Ud	Gripple 0,60x0,60x0,05
150	Kg	Alambre de amarre liso galvanizado de 1,8 mm. (30 rollos de 5 kg)
75	Kg	Alambre de amarre liso galvanizado de 2,2 mm. (3 rollos de 25 kg)

Se incluye únicamente el suministro de los materiales, su instalación correrá por cuenta de LA ALMORAIMA.

2.3. Prescripciones técnicas de los materiales a suministrar

Suministro	Características
Tensores	Tensor con sus correspondientes tornillos de cabeza hexagonal DIN 933 con tuerca DIN 934 A2 M- 8 x 35 8 mm para atornillarse a poste tensor: conector para alambre para tensión de hilos horizontales de la malla construidos en metal anticorrosivo dotados de mecanismo que permita el movimiento del alambre en una dirección, de fácil instalación: <ul style="list-style-type: none"> - Material: acero - Tensión: 400 kg - Alambre: 2,00 – 3,25 mm
Poste Angular (Hincos)	PNL 50x50x5 de 2,50 m de longitud, calidad S275JR, con la parte inferior acabada en punta y 11 agujeros para amarre de la malla según figura descrita en Anexo 1; La mitad de los postes (3000 Ud) con un agujero en el lado opuesto del ángulo para atornillar la pata a 45 cm del extremo superior del poste. Los agujeros de 8 mm de diámetro.
Pata Angular	PNL 50x50x5 de 2,50 m de longitud, calidad S275JR, biselada en las dos puntas por la misma cara y con agujeros en ambos extremos por la parte biselada. Agujeros de 8 mm de diámetro
Poste tensor	En perfil T, de 60 x 60 x 7 de 2,50 m de longitud, calidad S275JR. Agujeros en un ala repartidos según alambres horizontales de la malla, más un agujero en el nervio central a 45 cm desde el extremo superior y otro a la misma distancia en la otra ala. Agujeros de 8 mm de diámetro
Tornillos y tuercas	Tornillos de cabeza hexagonal DIN 933 con tuerca DIN 934, A2 M- 8 x 35 para atornillar patas a poste tensor.



PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA
EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN
DE MEJORA EN EL CERRAMIENTO CINEGÉTICO
PERIMETRAL EN LA
FINCA LA ALMORAIMA POR PROCEDIMIENTO
LICITACION GENERAL, TRAMITACIÓN URGENTE.
CASTELLAR DE LA FRONTERA. CÁDIZ.
C10/2023 DE 17 DE ENERO DE 2023

Alambre amarre	Alambre liso galvanizado de 1.8 mm de diámetro. Nº 12 paris.
Alambre amarre	Alambre liso galvanizado de 2,2 mm de diámetro. Nº 14 paris.

El adjudicatario deberá conocer las obligaciones legislativas en materia medioambiental que pudieran resultar de aplicación de las actividades por él desarrolladas al amparo del presente contrato y se compromete a cumplir con todos los requisitos y exigencias legales que en materia de medio ambiente le sea de aplicación.

3. CONDICIONES DEL SUMINISTRO.

El suministro se realizará en las instalaciones principales de La Almoraima, denominadas “Patio de corcho”, en el T.M de Castellar de la Frontera (Cádiz).

A partir de la fecha de formalización del contrato, LA ALMORAIMA estima que realizará entre 1 y 2 pedidos parciales a lo largo de la vigencia de éste (2 MESES).

Los pedidos se realizarán con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha del suministro.

Todos los productos y materiales deberán poseer una etiqueta/albarán que permita su perfecta identificación y la trazabilidad de su calidad.

Se generará un mismo etiquetado para el conjunto de las unidades que compongan cada pedido parcial.

Todo el material suministrado contará con marcado CE, según Reglamento (UE) 305/2011.

La empresa adjudicataria debe estar en condiciones de suministrar la totalidad del material que se incluye en el cuadro de unidades y precios durante la vigencia del contrato. Contando con un stock mínimo de reposición de materiales ofertados.

Para cada lote se deberá adjuntar, previo al suministro del material, toda la documentación técnica, marcado CE y/o certificados de producto si procede. Igualmente, previo al suministro, la empresa adjudicataria deberá presentar a LA ALMORAIMA las fichas técnicas de los materiales que le sean requeridas, así como la siguiente documentación según el tipo de producto:

- Declaración de conformidad del fabricante de los elementos metálicos según norma UNE-EN 10204: 2006 Productos metálicos

- Declaración de conformidad del fabricante de todos los elementos galvanizados según norma EN 10244-2: 2009 Alambre de acero y productos de alambre. Recubrimientos metálicos no ferrosos sobre alambre de acero. Parte 2: Recubrimientos de cinc.

No se podrá suministrar ningún material sin la autorización previa de LA ALMORAIMA.



**PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA
EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN
DE MEJORA EN EL CERRAMIENTO CINEGÉTICO
PERIMETRAL EN LA
FINCA LA ALMORAIMA POR PROCEDIMIENTO
LICITACION GENERAL, TRAMITACIÓN URGENTE.
CASTELLAR DE LA FRONTERA. CÁDIZ.
C10/2023 DE 17 DE ENERO DE 2023**

Los materiales entregados se corresponderán con las características indicadas en este Pliego.

El suministro de los materiales se realizará dentro del horario habitual de trabajo de LA ALMORAIMA, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas. No obstante, este horario podría sufrir modificaciones si las circunstancias de la obra así lo requirieran, no suponiendo en ningún caso incremento de los precios unitarios contratados, ni pagos específicos por administración.

El adjudicatario será el responsable del transporte, de la carga y de la descarga de los materiales que deberá realizar en el lugar señalado por LA ALMORAIMA para su acopio, y en las condiciones pertinentes que, en todo caso, deberán asegurar su correcto almacenamiento permitiendo, en su caso, la identificación de las distintas partidas de que se componga el suministro.

El material se suministrará correctamente embalado, paletizado en su caso y con las debidas protecciones para su correcto acopio en las instalaciones de LA ALMORAIMA.

El material suministrado en cada pedido será objeto de inspección por parte del responsable de LA ALMORAIMA de manera inmediata tras su descarga.

Si este fuera no conforme, se sustituirá por otro sin coste alguno para LA ALMORAIMA. Además, LA ALMORAIMA se reserva el derecho de admitir los materiales entregados fuera del plazo convenido, no suponiendo en ningún caso incremento de los precios unitarios contratados, ni pagos específicos por administración.

En caso de desperfectos o deficiencias en alguno de los elementos y materiales suministrados, debido a defectos de fabricación, la empresa adjudicataria deberá reponer por su cuenta, y de manera inmediata, el elemento defectuoso, no suponiendo en ningún caso coste alguno para LA ALMORAIMA.

El material paletizado será entregado de este modo por lo que el suministrador deberá tener en cuenta la repercusión del precio del palet en su oferta.

A la entrega del producto, la empresa suministradora deberá acompañar la mercancía de un albarán en el que se contenga, al

menos los siguientes datos:

- Identificación de la Empresa.
- Número/Código del albarán.
- Producto suministrado.
- Cantidad suministrada: número de embalajes y volumen neto.
- Lote/s de fabricación de las cantidades suministradas.
- Fecha de suministro.

4. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

El adjudicatario declara conocer las obligaciones legislativas en materia medioambiental que pudieran resultar de aplicación de las actividades por él desarrolladas al amparo del



**PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA
EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN
DE MEJORA EN EL CERRAMIENTO CINEGÉTICO
PERIMETRAL EN LA
FINCA LA ALMORAIMA POR PROCEDIMIENTO
LICITACION GENERAL, TRAMITACIÓN URGENTE.
CASTELLAR DE LA FRONTERA. CÁDIZ.
C10/2023 DE 17 DE ENERO DE 2023**

presente contrato y se compromete a cumplir con todos los requisitos y exigencias legales que en materia de medio ambiente le sea de aplicación.

El adjudicatario, de acuerdo a la normativa que le afecte en cuanto a la actividad a realizar, declara su intención de reducir a lo estrictamente necesario el consumo de materias primas que comprometan la sostenibilidad de los ecosistemas naturales de los cuales se obtienen.



PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA
EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN
DE MEJORA EN EL CERRAMIENTO CINEGÉTICO
PERIMETRAL EN LA
FINCA LA ALMORAIMA POR PROCEDIMIENTO
LICITACION GENERAL, TRAMITACIÓN URGENTE.
CASTELLAR DE LA FRONTERA. CÁDIZ.
C10/2023 DE 17 DE ENERO DE 2023

ANEXO I

1.-Esquema distribución de alambres (Los marcados se corresponden a la distribución de los 11 agujeros a realizar en el poste angular PNL).

